

CONSIGNES DE SECURITE RELATIVE A L'UTILISATION DE LA SCIE CIRCULAIRE A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT TOUTE MANIPULATION!

1. S'assurer que la lame est bien reculée au maximum

2. Régler la butée et placer la plaque de PVC en position en levant le levier et en faisant coulisser la plaque.

3. Mettre sous tension en appuyant sur le bouton vert.

4. Bien maintenir la plaque avec la main gauche à plat.

5. Mettre la main droite sur la poignée noire.

6. Appuyer avec le pouce de la main droite sur le bouton vert.

7. Avancer doucement la lame en maintenant le bouton vert enfoncé.

8. Arriver en bout de course, relâcher le bouton et rester immobile jusqu'à l'arrêt complet de la lame.

9. Appuyer sur le bouton rouge pour mettre hors tension.

10. Ramener délicatement la lame à son point de départ et retirer les morceaux de plaque.

ATTENTION! NE JAMAIS INTRODUIRE QUE LES PLAQUES FOURNIES PAR LE PROFESSEUR.
ATTENTION! **MACHINE TRES BRUYANTE.**
ATTENTION! TOUJOURS VERIFIER QUE LA LAME EST **RECULEE AU MAX** AVANT MISE EN ROUTE .
ATTENTION! BIEN **MAINTENIR LA PLAQUE** AVEC LA MAIN GAUCHE A PLAT.
ATTENTION! BIEN **ATTENDRE L'ARRET COMPLET** DE LA LAME AVANT RETOUR A LA POSITION INITIALE.
ATTENTION! BIEN **METTRE HORS TENSION** A CHAQUE RETOUR A LA POSITION INITIALE.



Bouton vert de mise sous tension

Bouton rouge de mise hors tension

Levier

Bouton vert de mise en route de la lame

Poignée noire